






(Zf)97Φ-11

其余  $\sqrt{6.3}$ 

## 技术要求

1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。
2. 未注行位公差按一级。
3. 未注倒角为R1。
4. 防爆面长大于12.5, 注意保护防爆面。

修(竣)作登记

图 号

图 表

图 号 总 号

图 号 总 号

备 注

日 期

工 艺

设计	校对	审核	工艺	日期	标准化	审定	日期

H59-1或H62黄铜

无锡煤科电器有限公司

铜套

TT-Φ46(JZ)

共 1 页 第 1 页

制图: M4

Z-XD

根据客户要求定制



煤科电器

Coaltech Electric

图(表)号

图

图

图

图

图

图

图


技术要求:

1、图中尺寸为6的部分的导线应剥去绝缘外层。

图号						RV聚氯乙烯绝缘线 或同轴线 或网线	无锡煤科电器有限公司	
图号							通讯介质	
图号	设计	校对	审核	工艺	日期	图样标记	重量	比例
图号								1:1
图号						共 1 页	第 1 页	
图号								DX-Z

制图: A4

FT-30F



技术参数:

1. 本封头适合的隔爆安装铜套类型有: M42×1.5、M48×1.5和Φ48。

图(表)号登记

图 号

图 校

图号总号

图 号

签 字

日 期

设计	校对	审核	工艺	外 数	更改文种号	签 字	日 期

阻燃丁腈橡胶

图 样 标 记

重 量

比 例

共 1 页 第 1 页

无锡煤科电器有限公司

封头

FT-30F

附图: 44

